

# Capatext 190 Клеюча та шпаклювальна маса

Суха суміш для приклеювання пінополістирольних і мінеральних плит, а також для створення армуючого шару в системах теплоізоляції.

## Опис продукту

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сфера застосування          | Посилена волокнами мінеральна суха суміш для приготування клеєвого розчину для приклеювання плит з пінополістиролу і мінераловатних плит, а також для створення базового армуючого шару в системах теплоізоляції Capatext A і B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Властивості                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ «не горюча» або «важко займиста» відповідно до структури теплоізоляційної системи</li><li>■ атмосферостійка, водовідштовхувальна</li><li>■ висока паропроникність</li><li>■ тривалий відкритий час роботи</li><li>■ висока стійкість до сповзання</li><li>■ оптимальна комбінація в'язучого та наповнювача</li><li>■ мінеральне в'язуче з полімерними добавками</li><li>■ ретельно продумана комбінація кварцових і кальцітних наповнювачів, а також мінеральних легких добавок</li><li>■ низьке водопоглинання за рахунок використання спеціальних добавок</li><li>■ чудова адгезія до вбираючих і слабковбираючих основ</li></ul>                         |
| Упаковка/Розмір тари        | мішки 25 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Колірні відтінки            | Світло-сірий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Зберігання                  | У сухому приміщенні на піддонах. Берегти від вологи. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій тарі не менше 12 місяців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Технічна характеристика     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Термін придатності: 120 хв.</li><li>■ Міцність зчеплення з бетонною основою після витримування в повітряно-сухих умовах ППС/МВ: 0,2 МПа/0,028 МПа</li><li>■ Міцність зчеплення з бетонною основою після замочування у воді ППС/МВ: 0,13 МПа/0,02 МПа</li><li>■ Теплопровідність: 0,7 Вт/(м · К)</li><li>■ Насипна щільність: бл 1,5 кг/дм<sup>3</sup></li><li>■ Усадка: 1,45 мм/м</li><li>■ Міцність при стисканні: 6,6 МПа</li><li>■ Коефіцієнт водопоглинання: 0,09 кг/м<sup>2</sup>·√год</li><li>■ Морозостійкість: Після 50 циклів втрата міцності на стиск: 10%</li><li>■ Паропроникність (показник sd): 0,075 мг/м<sup>2</sup>·год·Па (ППС)</li></ul> |
| Артикул продукту/Продукт NO | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вказівки                    | Випробування проводились згідно п. 11.2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 для групи ГІ3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## Застосування

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Придатні основи                    | Всі види мінеральних основ зазвичай, що застосовуються в будівництві, поверхні плит теплоізоляції (мінеральні або пінополістирольні плити)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Підготовка основи                  | Підготовка поверхні здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основи повинні бути чистим, сухим і здатним нести навантаження. Видалити забруднення, речовини, що знижують адгезію (наприклад, опалубне мастило і т.п.), залишки розчину і старі лакофарбові покриття, що відшаровуються. Неміцні основи обробити ґрунтовкою Caparol ProfiGrund методом «мокрый по мокрому» до повного насичення. Основи з високою вбирною здатністю попередньо обробити ґрунтовкою Caparol ProfiGrund у два шари методом «мокрый по сухому».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Витрата                            | <p><b>Приклеювання теплоізоляційних плит:</b><br/>бл. 4,5 кг/м<sup>2</sup></p> <p><b>Армуючий шар:</b><br/>бл. 4,5 кг/м<sup>2</sup> на плитах з пінополістиролу<br/>бл. 5,0 кг/м<sup>2</sup> на плитах з мінеральної вати</p> <p><b>Ремонт штукатурного покриття:</b><br/>витрата залежить від рівності основи, потрібне пробне нанесення. Так само необхідно враховувати відхилення, зумовлені особливостями об'єкта та умов застосування.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Умови застосування                 | <p><b>Температура застосування:</b><br/>Під час нанесення і фази висихання температура навколишнього повітря і основи мін. +5°C та макс. +30°C.<br/>Не застосовувати при прямих сонячних променях, вітрі, тумані або високій вологості повітря.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Період висихання                   | <p>При необхідності, механічне кріплення теплоізоляційних плит дюбелями можна проводити тільки після достатнього схоплювання шару клею, тобто приблизно через 24 години. Поверхня армуючого шару при температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% висихає через 24 години. Армуючий шар повністю висихає і може піддаватися навантаженню через 2-3 дні.</p> <p>Capatect 190 Клеюча та шпаклювальна маса висихає за рахунок гідратації і фізичних процесів, тобто за рахунок випаровування води, яка використовувалась при замішуванні розчину. Тому в холодну пору року і при високій вологості повітря час вихання збільшується.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Очищення інструментів              | Інструменти відразу після застосування промити водою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Приклеювання теплоізоляційних плит | <p>Нанести клейову масу зі зворотного боку плити (по периметру плити - смуги шириною бл. 5 см, в середині плити 3 мазки розміром з долонь).</p> <p>Кількість клейового розчину і товщина клейового шару, в залежності від нерівності основи, обирається таким чином, щоб загальна контактна площа з клеєм становила <math>\geq 40\%</math>.</p> <p>Нерівності основи або теплоізоляційної плити до <math>\pm 1</math> см можуть бути вирівняні шаром клею. Ізоляційні плити при приклеюванні необхідно прикласти до стіни від низу до верху, трохи посунути, і добре притиснути.</p> <p>Не наносьте клей в стики між плитами утеплювача. Монтаж рядів теплоізоляційних плит проводити із невеликим зсувом і правильним вертикальним відхиленням.</p> <p><b>Приклеювання мінераловатних плит.</b> Розчинову суміш наносять суцільно по всій поверхні плити теплоізоляційного матеріалу на відстані від 10 до 15 мм від краю, зубчастим шпателем із розміром зубця 10 x 10 мм. Розчинову суміш нанести на плиту та одразу встановити у проектне положення і притиснути.</p> |
| Армуючий шар                       | <p>Можливі нерівності на стиках між плитами з пінополістиролу необхідно відшліфувати, пил від шліфування видалити.</p> <p>Після установки профілів для захисту кутів на віконних відкосах і кутах будівлі, а також діагонального армування кутів фасадних прорізів, необхідно нанести готовий розчин по ширині смуги сітки і вдавити сітку Capatect Gewebe 650 з накладенням мінімум 10 см на краю полотна. Потім ще раз перешпатлювати в техніці «мокре по мокрому», щоб забезпечити повношарове покриття сітки. Загальна товщина армуючого шару повинна складати близько 3-4 мм.</p> <p><b>Кути будівель:</b><br/>При використанні кутових захисних профілів, сітку Capatect Gewebe 650 необхідно накласти на сітку від профілю, мінімум на 10 см.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Примітки

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вступ                                                         | Для захисту від дощу та прямих сонячних променів під час фази висихання будівельні ріштування необхідно укрити захисною сіткою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку) | Цей мінеральний порошокподібний продукт реагує як луг. Викликає подразнення шкіри. Небезпека серйозного пошкодження очей. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати пил. Уникати потрапляння в очі і на шкіру. При попаданні в очі відразу ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При роботі надягати відповідні захисні рукавички і захисні окуляри / маску. При попаданні всередину відразу звернутися до лікаря і пред'явити упаковку або етикетку. |

# Технічна інформація СТ190R NOE

## Утилізація

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття, а упаковку — як побутові відходи.

## Дані з безпеки / маркування при транспортуванні

Викликає подразнення, містить цемент. Див. також Паспорт безпеки.

## Детальні вказівки

Крім наведеної інформації про застосування розчинової суміші Capatect 190 Клеюча та шпаклювальна маса, під час роботи з нею слід керуватися типовою технологічною картою на улаштування системи утеплення Capatect і чинними нормативними документами. У разі застосування матеріалу в умовах, не наведених у цьому технічному описі й типовій технологічній карті на улаштування системи утеплення Capatect, слід самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

## Технічна інформація СТ190R NOE · Видання: січня 2024

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера "З" • Тел.: + 38 044 379 06 91, E-Mail: info@caparol.ua