

Capadecor Diamonds

Блискучий пігмент для непрозорих та прозорих внутрішніх покриттів

Опис продукту

Сфера застосування

Пігмент з ефектом блиску для використання у поєднанні з глазурю для стін Capadecor, PremiumColor та Capadecor VarioPutz у приміщенні.

Властивості

- сухий пігмент для внутрішнього застосування
- ефект блиску навіть у матових продуктів
- індивідуальне дозування до макс. 3%

Упаковка/Розмір тари

75 г

VE: 4x 75г в картонній упаковці

Колірні відтінки

- блискучий сріблястий
- блискучий золотистий

Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому місці, за температури вище нуля.
Термін придатності в оригінальному герметичному контейнері мінімум 2 роки.

Додаткові продукти

- ArteLasur
- ArteLasur Color
- ArteDolce
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- PremiumColor
- VarioPutz

Застосування

Підготовка основи

Будь ласка, зверніть увагу на технічну інформацію про додаткові продукти.

Пропорції при змішуванні

До потрібного продукту додається максимум 3% Capadecor Diamonds.

Метод нанесення

Підготовка Capadecor Diamonds для використання з додатковими продуктами здійснюється так, як описано у відповідній технічній інформації цих продуктів:

- ArteLasur
- ArteLasur Color
- ArteDolce
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- PremiumColor
- VarioPutz



Технічна інформація 818

Тривалість обробки	Слід зазначити, що PremiumColor потрібно наносити за допомогою валика методом "мокре по мокрому". Додаткова обробка з PremiumColor з додаванням Saradecor Diamonds, наприклад, щіткою не є необхідною і призводить до візуальних недоліків готової поверхні.
Очищення інструментів	Додаткові продукти, з якими змішується Saradecor Diamonds, слід використати протягом одного тижня. Ідеальний результат після тривалого зберігання не гарантується.
Вказівки	Після використання, промити водою, можливо з милом. Saradecor Effektpigmente постачаються у формі порошку. Будь-ласка, обережно поведіться з пігментами, оскільки при необережному поводженні не виключене утворення пилу.

Примітки

Утилізація	Здавати на переробку лише порожнє чисте відро.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація 818 · Видання: січня 2021

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.